SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　ニュー スパンガード

C24080

系　　統	シラン系表面含浸材
特　　長	1）非造膜タイプのため、塗布によってコンクリートなどの被塗装体の外観を変化させない。 2）チクソ性があり、刷毛、ローラーにより１回塗布するだけで必要量がつき、さらにコンクリート内部に浸透する。 3）浸透した含浸材は、コンクリート内部に固着し、吸水防止層を形成する。 4）遮塩性を有する。
用　　途	1）コンクリート面の表面含浸材
配　合　比	１液型
荷　　姿	１４kg セット 　４kg セット
外 観 性 状	半透明粘稠液状
可 使 時 間	－
密　　度	０．８６±０．０５ g/cm³
標 準 塗 布 量	０．２kg/m²
貯蔵保証期間	１６か月（未使用、冷暗所保存）
消防法による区　分	危険物　第４類　第２石油類　非水溶性
毒物及び劇物取　締　法	該当しない
使 用 方 法	1）下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する。 2）刷毛、ローラーで塗布する。
使用上の注意	1）静置した状態ではゲル状となるため、製品缶をよく揺すってから使用する。 2）コンクリートへの含浸は、コンクリートの含水状態に左右されるため、コンクリート表面含水率が８％以下の状態で塗布する。 3）塗布作業はムラのないように行う。 4）アルコール系の溶剤を含むため、塗装中は換気に注意し、火気厳禁とする。

⚠ 注　意

1．健康上、注意を要する物質を含有しています。
2．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。