

系	統	1液型ウレタン樹脂系プライマー	
特	長	1液型、低粘度のため、施工が容易である。	
用	途	ビックス工法用取付けパイプとSBソフトシールとの接着用プライマー	
配	合	比	1液型
荷	姿	150ml /缶	
外	観	性状	淡黄色透明液体

乾燥時間の目安  
塗布後有効時間

タイプ	通 年 用	
温 度 [°C]	5～20	20以上
指触乾燥時間 [分]	30以上	10以上
塗布後有効時間[時間]	72以内	

比	重	0.96	
標	準	使用量	取付パイプ (青座金) 500個/150ml
貯	蔵	保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防	法による	危険物 第4類 第1石油類
区	分		
日	本	接着剤工業会	J A I A - 0 1 0 8 4 9 F ☆ ☆ ☆ ☆
ノ	ン	ホルムアルデヒド	
製	品	登 録	
毒	物	及び劇物	該当しない
取	締	法	
使	用	方 法	刷毛などで塗布する。
使	用	上	の
注	意		1) 取付けパイプ接着面 (塗布面) の汚れ、油脂分、水分等は、除去する。 2) 取付けパイプに塗布し、指触乾燥を確認した後、SBソフトシールで接着する。 <b>※SBソフトシールを塗布した後、直ちに取付けパイプを接着して下さい。</b> 3) 換気の良い場所で取り扱い、火気厳禁とする。 4) 容器はその都度密栓する。

### ⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。