



標準寸法

呼び径		外径 (mm)		幅 H (mm)	厚さ (mm)		取付幅 (mm)		重量 (kg)
D1×D2 銅管側×ステンレス管側	ストラブグリップ	D1	D2		t1	t2	S1	S2	
40A×50Su(40A)	GU40×G40	41.3	48.6	80	1.5	1.2	37	36	0.25
50A×50Su(40A)	GU50×G40	54.0	48.6	85	1.5	1.5	43	35	0.29
50A×60Su(50A)	GU50×G50	54.0	60.5	90	1.5	1.5	43	40	0.35
65A×60Su(50A)	GU65×G50	66.7	60.5	90	1.8	1.8	43	40	0.45
65A×75Su(65A)	GU65×G65	66.7	76.3	100	1.8	1.8	43	50	0.69
80A×75Su(65A)	GU80×G65	79.4	76.3	115	1.4	1.8	57	50	0.60
80A×80Su(80A)	GU80×G80	79.4	89.1	115	1.8	1.8	57	50	0.86
100A×80Su(80A)	GU100×G80	104.8	89.1	115	1.8	2.8	57	50	1.46
100A×100Su(100A)	GU100×G100	104.8	114.3	115	2.8	1.8	57	50	1.40

材質：SUS304

名称	銅管用レジューサー		
型式	B206		
図面番号	24-22	作成日	2026年06月17日
ショーボンドマテリアル株式会社			