



部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	
2	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353-1A
3	締付けボルト	SUSXM7 <sup>※3</sup>	2	
4	棒状ワッシャ	SUS304	1	
5	棒状ナット	SUS304	1	
6	スライド板	SUS304	1	

※3. 締付けボルトは二硫化モリブデンコーティング処理（黒褐色）済み

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径 D1 (mm)	ケーシング			ゴムリップ 間隔 l (mm)	締付部 高さ h (mm)	締付けボルト			使用圧力 (MPa)		重量 (kg)	可とう角 (度)
		外径 D2 <sup>※1</sup> (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)			ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	固定無	固定有 <sup>※2</sup>		
FVU-350E	370.0	416.0 (399)	140.5	2.0	90	30	M16	14	30	無圧	1.0	6.4	±2°
FVU-400E	420.0	466.0 (451)	140.5	2.0	90	30	M16	14	35	無圧	0.8	6.9	±2°

※1. ( ) 内の外径寸法は、標準管に取付け後の寸法を示す。

※2. 流体が（空気・ガス等）の場合は0.7MPaとなります。

名称	ストラブ・フレックス		
型式	F V Uタイプ		
図面 番号	24-18	作成日	2026年4月8日
<b>ショーボンドマテリアル株式会社</b>			