



異種管接続専用ストラブ・グリップ

# GVPプラス

30A新発売

塩ビ管(小口径)と鋼管/ステンレス管を接続する専用継手です！！

小口径(20A、25A、30A)の塩ビ管+鋼管/ステンレスの異種管接続用にご使用いただけます。



## ■製品仕様

- 適用配管 : <片側>硬質塩化ビニル管 (VP・HVP) + <片側>鋼管/ステンレス管  
 適用サイズ : 20A (25SU)、25A (30SU)、32A (40SU)  
 適用流体 : 水、空気 (EPDMゴムスリーブのみ)  
 使用温度 : -30~80℃ (給湯配管には使用不可です。)  
 使用圧力 : 1.0MPa

## 【製品ラベル見本】



型式番号	硬質塩化ビニル管		鋼管/ステンレス管	トルク値
20A : GVPP-20E	20A [26.0mm]	+	20A [27.2mm] / 25SU [28.6mm]	6N・m
25A : GVPP-25E	25A [32.0mm]	+	25A [34.0mm] / 30SU [34.0mm]	6N・m
30A : GVPP-30E	30A [38.0mm]	+	32A [42.7mm] / 40SU [42.7mm]	15N・m

©本商品の詳しい仕様・施工方法については、下記の連絡先にお問い合わせください。

製造元

## ショーボンドマテリアル株式会社



- 東京事業所 : 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8  
 TEL : 03(6861)7411 (代表) / FAX : 03(6861)7421  
 ■大阪事業所 : 〒536-0022 大阪市城東区永田3-12-15  
 TEL : 06(6965)7235 (代表) / FAX : 06(6965)7236

代理店