

主な製品の適用配管リスト

適用する製品型式

G : ストラブ・グリップ Gタイプ/GTタイプ
 GX : ストラブ・グリップ GXタイプ
 316 : ストラブ・グリップ 316タイプ
 F : ストラブ・フレックス Fタイプ

C : ストラブ・クランプ Cタイプ
 CW : ストラブワイド・クランプ CWタイプ
 CS : ストラブ・クランプ CSタイプ

呼び径	外径	適用						
		接続用				補修用		
		G	GX	316	F	C	CW	CS
15A	21.7	-	○	-	-	-	-	-
20A	27.2	○	○	○	-	-	-	-
25A	34.0	○	○	○	-	○	-	-
32A	42.7	○	○	○	-	○	-	-
40A	48.6	○	○	○	-	○	○	※1
50A	60.5	○	○	○	○	○	○	○
65A	76.3	○	○	○	○	○	○	○
80A	89.1	○	○	○	○	○	○	○
100A	114.3	○	○	○	○	○	○	○
125A	139.8	○	○	○	○	○	○	○
150A	165.2	○	○	○	○	○	○	○
175A	190.7	-	-	-	○	-	-	-
200A	216.3	○	○	○	○	○	○	※1
250A	267.4	○	-	-	○	○	○	-
300A	318.5	○	-	-	○	○	○	-
350A	355.6	○	-	-	○	○	○	-
400A	406.4	○	-	-	○	○	○	-
450A	457.2	※2	-	-	○	○	○	-
500A	508.0	※2	-	-	○	○	○	-
600A	609.6	※2	-	-	○	○	○	-
700A	711.2	-	-	-	-	○	-	-

呼び径	外径	適用						
		接続用				補修用		
		G	GX	316	F	C	CW	CS
15A	21.7	-	○	-	-	-	-	-
20A	27.2	○	○	※3	-	○	-	-
25A	34.0	○	○	※3	-	○	-	-
32A	42.7	○	○	※3	-	○	-	-
40A	48.6	○	○	※3	-	○	○	※1
50A	60.5	○	○	※3	○	○	○	○
65A	76.3	○	○	※3	○	○	○	○
80A	89.1	○	○	※3	○	○	○	○
100A	114.3	○	○	※3	○	○	○	○
125A	139.8	○	○	※3	○	○	○	○
150A	165.2	○	○	※3	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-
200A	216.3	○	○	※3	○	○	○	※1
250A	267.4	○	-	-	○	○	○	-
300A	318.5	○	-	-	○	○	○	-
350A	355.6	○	-	-	○	○	○	-
400A	406.4	○	-	-	○	○	○	-
450A	457.2	※2	-	-	○	○	○	-
500A	508.0	※2	-	-	○	○	○	-
600A	609.6	※2	-	-	○	○	○	-
700A	711.2	-	-	-	※2	○	-	-

呼び径	外径	適用						
		接続用				補修用		
		G	GX	316	F	C	CW	CS
20su	22.2	-	○	-	-	-	-	-
25su	28.6	○	○	※3	-	○	-	-
30su	34.0	○	○	※3	-	○	-	-
40su	42.7	○	○	※3	-	○	-	-
50su	48.6	○	○	※3	-	○	○	※1
60su	60.5	○	○	※3	○	○	○	○
75su	76.3	○	○	※3	○	○	○	○
80su	89.1	○	○	※3	○	○	○	○
100su	114.3	○	○	※3	○	○	○	○
125su	139.8	○	○	※3	○	○	○	○
150su	165.2	○	○	※3	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-
200su	216.3	○	○	※3	○	○	○	※1
250su	267.4	○	-	-	○	○	○	-
300su	318.5	○	-	-	○	○	○	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

呼び径	外径	適用						
		接続用				補修用		
		G	GX	316	F	C	CW	CS
16	22	-	○	-	-	-	-	-
20 ※5	26	※6	※6	※6	-	×	-	-
25 ※5	32	※6	※6	※6	-	×	-	-
30 ※5	38	×	×	×	-	×	-	-
40	48	○	○	○	-	○	○	-
50	60	○	○	○	○	○	○	-
65	76	○	○	○	○	○	○	-
80	89	○	○	○	○	○	○	-
100	114	○	○	○	○	○	○	-
125	140	○	○	○	○	○	○	-
150	165	○	○	○	○	○	○	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	216	○	○	○	○	○	○	-
250	267	○	-	-	○	○	○	-
300	318	○	-	-	○	○	○	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

呼び径	外径	適用						
		接続用				補修用		
		G	GX	316	F	C	CW	CS
16	22	-	-	-	-	-	-	-
20	26	-	-	-	-	-	-	-
25	32	-	-	-	-	-	-	-
30	38	-	-	-	-	-	-	-
40	48	×	○	○	-	○	○	-
50	60	×	○	○	○	○	○	-
65	76	×	○	○	○	○	○	-
75	89	×	○	○	○	○	○	-
100	114	×	○	○	○	○	○	-
125	140	×	○	○	○	○	○	-
150	165	×	○	○	○	○	○	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	216	×	○	○	○	○	○	-
250	267	×	-	-	○	○	○	-
300	318	×	-	-	○	○	○	-
350	370	×	-	-	※1	※1	-	-
400	420	×	-	-	※1	※1	○	-
450	470	-	-	-	※1	※1	-	-
500	520	-	-	-	※1	※1	-	-
600	630	-	-	-	※1	※1	-	-
700	732	-	-	-	※2	※2	-	-

呼び径	外径	適用						
		接続用				補修用		
		G	GX	316	F	C	CW	CS
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20A	28.2	○	×	○	-	○	-	-
25A	35.0	○	×	○	-	○	-	-
32A	43.7	○	×	○	-	○	-	-
40A	49.6	○	×	○	-	○	○	-
50A	61.5	○	×	○	○	○	○	-
65A	77.3	○	×	○	○	○	○	-
80A	90.1	○	×	○	○	○	○	-
100A	115.3	○	×	○	○	○	○	-
125A	140.8	○	×	○	○	○	○	-
150A	166.2	○	×	○	○	○	○	-
175A	191.7	-	-	-	○	-	-	-
200A	217.3	○	×	○	○	○	○	-
250A	268.4	○	-	-	○	○	○	-
300A	319.5	○	-	-	○	○	○	-
350A	356.6	○	-	-	○	○	○	-
400A	407.4	○	-	-	○	○	○	-
450A	458.2	-	-	-	○	○	-	-
500A	509	-	-	-	○	○	-	-
600A	610.6	-	-	-	○	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(特記事項)

- ※1: 受注生産にて対応可能です。
- ※2: スイス製輸入品にて対応可能です。
- ※3: 使用圧力=0.5MPa以下の配管の場合は使用可能です。
- ※4: ライニング鋼管についてはVA・VB・PA・PB等の内面ライニング鋼管のみそのままご使用出来ますが、VD・PD・VS・PS等の外面ライニングが施されている場合は、被覆を除去する必要があります。
- ※5: 塩ビ管専用グリップ「ストラブ・グリップ GVPタイプ」が適用します。
- ※6: 塩ビ管と鋼管/ステンレス管の異種管接続の場合は「ストラブ・グリップ GVPプラス」が適用します。

(銅管 JIS H 3300/JWWA H101)

＜接続用＞銅管専用グリップ GUタイプ(20A~100A)が適用します。
 ＜補修用＞銅管専用クランプ CUタイプ(25A~40A)が適用します。

(排水鑄鉄管)

＜接続用＞排水用鑄鉄管は、「SAジョイント 排水鑄鉄管」「SAジョイント 排水鑄鉄管+VP用」が適用します。
 ＜補修用＞水道用鑄鉄管はCWタイプをが適用します。
 ※適用外径については弊社営業までご連絡をお願い致します。

上記配管サイズ以外のお探しの場合は、弊社営業所までご連絡をお願い致します。