適用する製品型式

G : ストラブ・グリップ Gタイプ/GTタイプ

C : ストラブ・クランプ Cタイプ CW: ストラブワイド・クランプ CWタイプ : ストラブ・グリップ GXタイプ 316 : ストラブ・グリップ 316タイプ ∥CS : ストラブ・クランプ CSタイプ F : ストラブ・フレックス Fタイプ

硬質塩化ビニル管

鋼管(SGP・スケージュール) ※4										
					適用					
呼び径	外径		接網	売用	補修用					
		G	GX	316	F	С	CW	CS		
15A	21.7	ı	0	ı	-	ı	-	_		
20A	27.2	0	0	0	-	0	ı	-		
25A	34.0	0	0	0	-	0	ı	_		
32A	42.7	0	0	0	-	0	ı	_		
40A	48.6	0	0	0	_	0	0	0		
50A	60.5	0	0	0	0	0	0	0		
65A	76.3	0	0	0	0	0	0	0		
80A	89.1	0	0	0	0	0	0	0		
100A	114.3	0	0	0	0	0	0	0		
125A	139.8	0	0	0	0	0	0	0		
150A	165.2	0	0	0	0	0	0	0		
175A	190.7	-	-	-	0	-	-	_		
200A	216.3	0	0	0	0	0	0	0		
250A	267.4	0	ı	-	0	0	0	0		
300A	318.5	0	ı	ı	0	0	0	0		
350A	355.6	0	ı	ı	0	0	0	_		
400A	406.4	0	ı	ı	0	0	0	_		
450A	457.2	※ 2	ı	-	0	0	-	_		
500A	508.0	※ 2	ı	-	0	0	ı	_		
600A	609.6	※ 2	-	_	-	0	-	-		
700A	711.2	-	ı	-	_	0	-	_		

ステンレス鋼管(スケジュール) JIS G3459										
		適用								
呼び径	外径		接網	売用		補修用				
		G	GX	316	F	С	CW	CS		
15A	21.7	ı	0	ı	-	-	ı	-		
20A	27.2	0	0	₩3	-	0	-	_		
25A	34.0	0	0	※ 3	-	0	1	_		
32A	42.7	0	0	※ 3	_	0	-	-		
40A	48.6	0	0	※ 3	-	0	0	0		
50A	60.5	0	0	※ 3	0	0	0	0		
65A	76.3	0	0	※ 3	0	0	0	0		
80A	89.1	0	0	※ 3	0	0	0	0		
100A	114.3	0	0	※ 3	0	0	0	0		
125A	139.8	0	0	※ 3	0	0	0	0		
150A	165.2	0	0	※ 3	0	0	0	0		
_	-	-	-	-	-	-	-	-		
200A	216.3	0	0	※ 3	0	0	0	0		
250A	267.4	0	-	-	0	0	0	0		
300A	318.5	0	-	-	0	0	0	0		
350A	355.6	0	_	-	0	0	0	-		
400A	406.4	0	-	_	0	0	0	-		
450A	457.2	※ 2	_	-	0	0	-	-		
500A	508.0	※ 2	_	_	0	0	_	-		
600A	609.6	※ 2	_	_	0	0	_	-		
700A	711.2	-	-	-	※ 2	0	-	-		

7-51	→ AB (#=	_				0.004	140				
ステンレ	Fンレス鋼管 Su JIS G344 適用										
町ですぐる▽											
呼び径	外径				補修用						
		G	GX	316	F	С	CW	CS			
20Su	22.22	-	0	-	_	_	-	_			
25Su	28.6	0	0	※ 3	-	0	_	_			
30Su	34.0	0	0	₩3	-	0	_	-			
40Su	42.7	0	0	※ 3	-	0	-	_			
50Su	48.6	0	0	※ 3	-	0	0	0			
60Su	60.5	0	0	※ 3	0	0	0	0			
75Su	76.3	0	0	※ 3	0	0	0	0			
80Su	89.1	0	0	※ 3	0	0	0	0			
100Su	114.3	0	0	※ 3	0	0	0	0			
125Su	139.8	0	0	※ 3	0	0	0	0			
150Su	165.2	0	0	※ 3	0	0	0	0			
-	_	-	-	-	-	-	-	-			
200Su	216.3	0	0	※ 3	0	0	0	0			
250Su	267.4	0	-	-	0	0	0	0			
300Su	318.5	0	-	-	0	0	0	0			
-	-	-	-	-	_	_	-	_			
1	-	-	-	-	_	_	ı	_			
_	_	_	-	-	_	_	1	-			
-	_	_	_	_	_	_	_	_			
_		_	-	-	_	_	-	-			
_	_	_	_	_	_	_	_	_			

硬質塩化ビニル管 VP (1.0MPa管)									
					適用				
呼び径	外径		接網	売用		補修用			
		G	GX	316	F	С	CW	CS	
16	22	ı	0	ı	-	-	-	-	
20 ※5	26	※ 6	※ 6	※ 6	-	×	-	-	
25 ※5	32	% 6	% 6	% 6	-	×	-	-	
30 ※5	38	※ 6	※ 6	※ 6	-	×	_	_	
40	48	0	0	0	-	0	0	_	
50	60	0	0	0	0	0	0	-	
65	76	0	0	0	0	0	0	-	
80	89	0	0	0	0	0	0	-	
100	114	0	0	0	0	0	0	-	
125	140	0	0	0	0	0	0	-	
150	165	0	0	0	0	0	0	-	
_	-	١	ı	-	-	-	-	-	
200	216	0	0	0	0	0	0	-	
250	267	0	-	-	0	0	0	-	
300	318	0	-	-	0	0	0	-	
_		_	_	_		_	_	_	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	
_	_	_	_	_	-	_	-	_	
-	_	-	-	-	_	-	_	_	
_	_	-	-	_	_	_	-	_	
_	_	-	_	_	_	-	-	_	

		適用								
呼び径	外径		接網	続用	補修用					
		G	GX	316	F	С	CW	CS		
16	22	-	-	-	-	-	-	-		
20	26	-	-	ı	-	-	ı	ı		
25	32	-	-	-	-	-	-	-		
30	38	-	-	ı	-	-	ı	ı		
40	48	×	0	0	-	0	0	-		
50	60	×	0	0	0	0	0	-		
65	76	×	0	0	0	0	0	-		
75	89	×	0	0	0	0	0	-		
100	114	×	0	0	0	0	0	-		
125	140	×	0	0	0	0	0	-		
150	165	×	0	0	0	0	0	-		
-	-	-	-	-	-	_	-	-		
200	216	×	0	0	0	0	0	-		
250	267	×	_	_	0	0	0	-		
300	318	×	-	-	0	0	0	-		
350	370	×	-	-	※ 1	※ 1	-	-		
400	420	×	_	_	※ 1	※ 1	0	_		
450	470	_	_	_	※ 1	※ 1	_	_		
500	520	_	_	_	※ 1	※ 1	-	_		
600	630	-	-	-	※ 1	※ 1	-	-		
700	732	_	_	_	※ 2	※ 2	_	_		

VU (雨水管)

ナイロンコーティン グ 管											
7 1 2	7	適用									
呼び径	外径		接絲	売用	補修用						
		G	GX	316	F	С	CW	cs			
-	-	-	_	-	_	_	_	_			
20A	28.2	0	×	0	_	0	-	_			
25A	35.0	0	×	0	_	0	_	_			
32A	43.7	0	×	0	_	0	_	_			
40A	49.6	0	×	0	-	0	0	_			
50A	61.5	0	×	0	0	0	0	_			
65A	77.3	0	×	0	0	0	0	_			
80A	90.1	0	×	0	0	0	0	_			
100A	115.3	0	×	0	0	0	0	_			
125A	140.8	0	×	0	0	0	0	_			
150A	166.2	0	×	0	0	0	0	_			
175A	191.7	-	_	-	0	_	_	_			
200A	217.3	0	×	0	0	0	0	_			
250A	268.4	0	_	ı	0	0	0	_			
300A	319.5	0	_	-	0	0	0	_			
350A	356.6	0	_	-	0	0	0	_			
400A	407.4	0	_	ı	0	0	0	_			
450A	458.2	-	_	-	0	0	-	_			
500A	509	-	_	-	0	0	_	_			
600A	610.6	-	_	-	0	0	_	_			
_		_	-	-	-	_	-	_			

(特記事項)

- ※1:受注生産にて対応可能です。
- ※2:スイス製輸入品にて対応可能です。
- ※3:使用圧力=0.5MPa 以下の配管の場合は使用可能です。
- ※4: ライニング鋼管についてはVA・VB・PA・PB等の内面ライニング鋼管のみそのままご使用いただけますが、 VD·PD·VS·PS等の外面ライニングが施されている場合は、被覆を除去する必要があります。
- ※5:塩ビ管専用グリップ 「ストラブ・グリップ GVPタイプ」が適用します。
- ※6:塩ビ管と鋼管/ステンレス管の異種管接続の場合は「ストラブ・グリップ GVPプラスタイプ」が適用します。

(銅管 JIS H 3300/JWWA H101)

〈接続用〉銅管専用グリップ GUタイプ(20A~100A)が適用します。

<補修用>銅管専用クランプ CULタイプ(25A~40A)が適用します。

(排水鋳鉄管)

- 〈接続用〉排水用鋳鉄管は、「排水鋳鉄管接続用 FCタイプ」「排水鋳鉄管+VP管接続用 FCVタイプ」が適用します。
- <補修用>水道用鋳鉄管はCWタイプが適用します。
- ※適用外径については弊社営業までお問い合わせください。
- 上記配管サイズ以外をお探しの場合は、弊社営業までお問い合わせください。