



標準寸法ならびに規格性能

水道配管用ポリエチレン管			型式・品番	ケーシング			締付部 高さ h (mm)	締付けボルト			重量 (kg)
管種	呼び径	管外径 D1 (mm)		外径 D2 (mm)	板厚 Tp (mm)	幅 L (mm)		ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	
JWWA K144 ISOサイズ	50	63.0	PB-050CI	70	2.5	48	23	M12	10	50	0.56
	75	90.0	PB-075CI	97	2.5	48	23	M12	10	70	0.64
	100	125.0	PB-100CI	134	3.0	55	30	M16	14	120	1.28
	150	180.0	PB-150CI	192	4.0	55	30	M16	14	160	1.71
PWA001 JISサイズ	50	60.0	PB-050CJ	67	2.5	48	23	M12	10	50	0.53
	75	89.0	PB-075CJ	97	2.5	48	23	M12	10	70	0.63
	100	114.0	PB-100CJ	122	3.0	55	30	M16	14	120	1.24
	150	165.0	PB-150CJ	177	4.0	55	30	M16	14	160	1.64

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	
2	締付けボルト*	SCM435	1	
3	棒状ワッシャ*	SCM435	1	
4	棒状ナット*	SCM435	1	

※ 項番②～④は亜鉛3価クロメート処理済み（白銀色）

名称	ストラブ・プラストプロ/水圧テスト用		
型式	プラストバンドC 50～150		
図面 番号	18-02	作成日	平成30年12月4日
承認	照査	設計 製図	
ショーボンドマテリアル株式会社			