

断面詳細図

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS316	1	
2	ゴムスリーブ	EPDM NBR	1	JIS-K6353-1A
3	締付けボルト	SUSXM7 ^{※3}	1	
4	四角ナット	SUS304 ^{※3}	1	
5	Uバー	SUS304	2	
6	グリップリング	SUS301	2	
7	スライド板	SUS301	1	
8	管理スペーサー	ポリプロピレン	1	

※3. 締付けボルトおよび四角ナットは二硫化モリブデンコーティング処理(黒褐色)済み


標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径	ケーシング				ゴムリップ 間隔 l (mm)	締付部 高さ h (mm)	締付けボルト			使用圧力 ^{※2} (MPa)		重量 (kg)	可とう角 (度)
		^{※1} 外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)	ネジの 呼び			六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	鋼管	ステンレス管			
316-20E 316-20N	D1 (mm)	45.0 (42)	46.5	0.8	18	16	M6	5	6	1.6	-	0.16	±2°	
316-25E 316-25N	27.2 28.58	53.0 (49)	46.5	0.8	18	16	M6	5	6	1.6	0.5	0.19	±2°	
316-32E 316-32N	34.0	64.5 (59)	61.0	1.0	26	20	M8	6	15	1.6	0.5	0.36	±2°	
316-40E 316-40N	42.7	70.5 (65)	61.0	1.0	26	20	M8	6	15	1.6	0.5	0.38	±2°	


※1. () 内の外径寸法は、標準管に取付け後の寸法を示す。

※2. ライニング鋼管等の鋼管ベースの配管は、1.6MPaとなります。また流体が空気(ガス等)の場合、鋼管類は0.7MPa、ステンレス管は0.5MPaとなります。


名称	ストラブ・グリップ			
型式	316タイプ			
図面 番号	03-06	作成日	平成28年 7月 1日	
承認	照査	設計	製図	
ショーボンドマテリアル株式会社				



断面詳細図
(50E)



断面詳細図
(65E~200E)



部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS316	1	
2	ゴムスリーブ	EPDM NBR	1	JIS-K6353-1A
3	締付けボルト	SUSXM7 ^{※3}	2	
4	ナット	SUS304	2	四角ナット: 50A~100A ^{※3} 段付き六角ナット: 125A~200A
5	カバー	SUS304	2	
6	グリップリング	SUS301	2	
7	スライド板	SUS301	1	
8	管理スペーサー	ポリプロピレン	1	

※3. 締付けボルトおよび四角ナットは二硫化モリブデンコーティング処理(黒褐色)済み

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径	ケーシング				ゴムリップ 間隔 高さ h (mm)	締付けボルト			使用圧力 ^{※2} (MPa)		重量 (kg)	可とう角 (度)
		※1 外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)	ネジの 呼び		六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	鋼管	ステンレス管			
316-50E 316-50N	D1 (mm)	82.5 (77)	77.0	1.2	37	21	M8	6	12	1.6	0.5	0.61	±2°
316-65E 316-65N	76.3	104.5 (96)	95.5	1.5	41	24	M8	6	12	1.6	0.5	1.10	±2°
316-80E 316-80N	89.1	118.5 (111)	95.5	1.5	41	24	M8	6	12	1.6	0.5	1.21	±2°
316-100E 316-100N	114.3	144.0 (133)	95.5	1.5	41	24	M8	6	18	1.6	0.5	1.43	±2°
316-125E 316-125N	139.8	173.5 (160)	110.5	2.5	54	27	M10	8	40	1.6	0.5	2.7	±2°
316-150E 316-150N	165.2	200.0 (186)	110.5	2.5	54	27	M10	8	40	1.3	0.5	3.0	±2°
316-200E 316-200N	216.3	259.0 (245)	143.0	3.0	80	31	M12	10	70	1.0	0.5	5.4	±2°

※1. () 内の外径寸法は、標準管に取付け後の寸法を示す。

※2. ライニング鋼管等の鋼管ベースの配管は、1.6MPaとなります。また流体が空気(ガス等)の場合、鋼管類は0.7MPa、ステンレス管は0.5MPaとなります。

名称	ストラブ・グリップ		
型式	316タイプ		
図面番号	03-07	作成日	平成28年 7月 1日
承認	照査	設計	製図
ショーボンドマテリアル株式会社			