

排水鑄鉄管用 排水鑄鉄管+VP管用



- 特長
 - ① 管端部は未加工(ボウズ管)のまま接続できます。
 - ② スリムで軽く、トルクレンチ1本で締め付けができます。
 - ③ ゴムパッキンにより、シール性・可撓性に優れます。
 - ④ 締め付け位置が一方向の為、狭小部の施工性に優れます。


■ 製品仕様

排水鑄鉄管接続用				
呼び径	適用管外径(mm)	ボルト		価格 (円/個)
		締めトルク (N·m)	六角穴径 (mm)	
80A	83	15.0	5	9,100
100A	108	25.0	6	12,400
125A	134	25.0	6	20,500
150A	159	40.0	8	26,300




排水鑄鉄管用


排水鑄鉄管+VP管接続用					
呼び径	適用管外径(mm)		ボルト		価格 (円/個)
	排水 鑄鉄管側	VP管側	締めトルク (N·m)	六角穴径 (mm)	
80A	83	89	15.0	5	9,100
100A	108	114	25.0	6	12,400
125A	134	140	25.0	6	20,500
150A	159	165	40.0	8	26,300



排水鑄鉄管+VP管用



排水鑄鉄管+VP
管はそれぞれの
管の差し込み
側が決まってい
ます。



◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

販売元

ショーボンドマテリアル株式会社

■東京事業所: 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL:03(6861)7411 /FAX:03(6861)7421

■大阪事業所: 〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田3-12-15
TEL:06(6965)7235 /FAX:06(6965)7236

代理店