


A - A 断面詳細図

部品仕様

項番	部品名称	材質	数量
1	ケーシング	SUS304	1
2	ゴムスリーブ	CR	1
3	ロックリング	SPCC ¹	2
4	棒状ワッシャ	SS400 ²	1
5	棒状ナット	SS400 ²	1
6	六角穴付きボルト	SCM435 ²	2
7	ゴムシート	CR	1

1. タフトライド処理 2. ユニクロメッキ



標準寸法ならびに製品仕様

呼び径	適用管外径 D1 (mm)		ケーシング			締め付けボルト		使用圧力 (MPa) (kg/cm ²)	重量 (kg)
	铸铁管	VP管	外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)	ネジの呼び	締め付けトルク (N·m)		
80A (75)	83.0	89.0	107.0	83.0	0.8	M6	15	0.29 (3.0)	0.66
100A	108.0	114.0	132.0	103.0	0.8	M8	25	0.29 (3.0)	1.05
125A	134.0	140.0	158.0	128.0	0.8	M8	25	0.29 (3.0)	1.6
150A	159.0	165.0	184.0	153.0	1.0	M10	40	0.29 (3.0)	2.3

名称	SA ジョイント / 特殊品			
型式	铸铁管 + VP 用			
図面番号	16-24	作成日	平成29年1月31日	
承認	照査	設計	製図	
ショーボンドマテリアル株式会社				