

SB SOCKET TYPE D

SBソケットDタイプ



特徴

排水用ドレネージ継手部対応の補修クランプです。
配管の取り換え作業（工事）が不要になります。

適用配管：ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)の鋳鉄製のみ
排水管用のドレネージ継手
(タイドレ(株)、(株)長谷川鑄工所社製)
●ただし、45° Yと45° 両Y型にはご使用できません。

適用管サイズ：40A～100A

流体温度：-30℃～100℃



適用流体：水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水
●オプションとして交換用ゴムスリーブの用意もございます。



型式番号の表示例

SB-50DE

SBソケット シリーズ 呼び径 D: ドレネージ継手用
ゴムの材質 E: EPDM



単位mm

呼び径	型式番号	ケーシング		ゴム 段差幅 L2	最大距離 C	締付けボルト		重量 [kg]
		幅 L1	板厚 t			ネジの 呼び	六角穴 サイズ	
40A	SB- 40 DE	37.0	1.2	13.0	66.0	M6	5	0.22
50A	SB- 50 DE			14.0	71.0			0.25
65A	SB- 65 DE			12.0	78.0			0.30
80A	SB- 80 DE	54.0	1.5	18.0	98.0	M8	6	0.67
100A	SB-100DE			22.0	108.0			0.76

※ここで示す最大距離Cは取付け後の寸法です。

●施工の際は必ず「取扱説明書」または「施工要領書」をお読み下さい。

■ 詳細は Web にて



SB SOCKET TYPE D
SBソケットDタイプ

https://www.sb-material.co.jp/products/cap/item_16



承認図



取扱説明書



個別カタログ