



断面詳細図

取り付け完了後

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	
2	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353-1A
3	六角穴付きボルト ³	SUSXM7	1	
4	棒状ナット	SUS304	1	
5	棒状ワッシャ	SUS304	1	
6	スライドプレート	SUS301	1	
7	丸ワッシャ	SUS301	1	

3. 六角ボルトは二硫化モリブデンコーティング処理（黒褐色）済み

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径 (mm)	ケーシング		ゴムスリーブ		締付部 高さ h (mm)	締付けボルト ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	使用圧力 ² (MPa)	重量 (kg)
		外径 D2 (mm)	板厚 Tp (mm)	全幅 L1 (mm)	段差幅 L2 (mm)					
SB-40DE	48.6	81.5	1.2	37.0	13.0	14	M6	5	無圧 (0.35)	0.22
SB-50DE	60.5	95	1.2	37.0	14.0	14	M6	5	無圧 (0.35)	0.25
SB-65DE	76.3	111.5	1.2	37.0	12.0	14	M6	5	無圧 (0.35)	0.30
SB-80DE	89.1	132	1.5	54.0	18.0	17.5	M8	6	無圧 (0.35)	0.67
SB-100DE	114.3	158	1.5	54.0	22.0	17.5	M8	6	無圧 (0.35)	0.76

1. 取り付け完了後、管の中心から六角ボルト先端部までの距離を示す。

2. () 内の数値は、試験時の最高圧力を示す。

名称	S B ソケット		
型式	D タイプ		
図面 番号	04-05	作成日	2020年 4月 1日
ショーボンドマテリアル株式会社			