



標準寸法ならびに規格性能

呼び径	サポートブラケット				Uボルト			丸座金		重量 (kg)
	L (mm)	W (mm)	H (mm)	t (mm)	ねじ径 d (mm)	ナット 2面幅	締付け トルク値 (N-m)	外径 (mm)	板厚 (mm)	
40A	125.0	120.0	27.0	3.2	W3/8	17	20	22	1.6	0.7
50A	140.0	135.0	29.5	3.2	W3/8	17	20	22	1.6	0.8
65A	177.0	150.0	32.5	4.5	W1/2	21	40	26	2.3	1.5
80A	177.0	160.0	34.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.3	1.7
100A	177.0	190.0	37.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.3	2.0
125A	204.0	220.0	46.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.3	2.6
150A	210.0	250.0	52.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.3	3.1

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	サポートブラケット	SS400※1	1	
2	Uボルト	(SS400)※2	2	
3	六角ナット	(SS400)※2	4	
4	丸座金	(SPCC)※2	4	

表面処理：※1 溶融亜鉛メッキ、※2 ユニクロ（3価ホワイト）

名称	S Bサポート（鋼製）		
型式	サポートブラケット+Uボルト		
図面 番号	24-23	作成日	2026年06月17日
ショーボンドマテリアル株式会社			